# Docking station voor multigasdetectors

POLI MonoDock

**De POLI MonoDock (MP400T) is een docking- en kalibratiestation voor de POLI multigasdetectors. De MonoDock voor de gepompte POLI biedt snelle en gemakkelijke kalibraties en bumptesten: plaats de POLI in de sleuf, sluit de kabel aan, en druk op start.**

Alle kalibraties en bumptesten worden opgeslagen in het ingebouwde geheugen als een kalibratie-rapport die ook vanaf het instrument zelf te downloaden is. Het dockingstation is ontworpen om met de vier standaard gemeten gassen Zuurstof ($O_2$), Koolmonoxide (CO), Waterstofsulfide ($H_2S$), en één brandbaar gas ($CH_4$, $C_3H_8$, of $C_5H_{12}$ etc) te werken, plus 2-methylpropeen (Isobutyleen) voor het bumptesten van PID-detectoren. Het MonoDock heeft oplaadbare batterijen en is gemakkelijk draagbaar voor gebruik op locatie.

## Eigenschappen

- Simpel en snel: Bediening met één knop voor kalibratie of bumptest
- Hoge capaciteit: 2000 kalibratie- of bumptest-rapporten in betrouwbaar flash-geheugen
- Handig: rapporten kunnen gedownload worden zonder POLI in de sleuf
- Draagbaar: batterijcapaciteit voor tot 1000 bumptests
- Robuust: Alles-in-één harde koffer

# Docking station voor multigasdetectors

POLI MonoDock

## POLI MONODOCK MP400T SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| **Afmetingen** | 235 x 190 x 107 mm |
| **Gewicht** | 2.0 kg |
| **Aantal toestellen** | 1 POLI monitor met pomp* |
| **Batterij** | Oplaadbare lithium-batterij, tot 1000 bumptests op een enkele batterijlading |
| **Temperatuur** | 0°C tot 50°C |
| **Luchtvochtigheid** | 5 tot 95% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) |
| **Gebeurtenislog** | 2000 kalibratie- of bumptest-rapporten |
| **Stroomvoorziening en communicatie** | USB (Type A) |
| **Testgasvoorziening** | Cilinder(s) en afsluiters (niet inbegrepen) buiten de MonoDock<br>Demand-flow afsluiter(s) vereist<br>Ingebouwde pomp voor lucht of testgas |
| **Gasaansluitingen** | 2 testgasinlaten voor kalibratie- en bumptestgas<br>Luchtinlaat voor zerokalibratie |
| **Kalibratiegassen**** | Gasmix met tot 4 gassen:<br>• Zuurstof ($O_2$)<br>• Koolmonoxide (CO)<br>• Waterstofsulfide ($H_2S$)<br>• Brandbaar gas ($CH_4$, $C_3H_8$ of $C_5H_{12}$, etc)<br>2-methylpropeen (Isobutyleen) voor PID |
| **Veiligheidscertificaten** | Voor gebruik op niet-gevaarlijke locatie |
| **Garantie** | 1 jaar |

**** Het POLI Monodock is momenteel alleen geschikt voor gepompte POLI toestellen.***

***** Gebruik met andere toxische gassen is op dit moment niet beschikbaar. Neem contact op met WatchGas voor beschikbaarheid.***

**For more information**
www.watchgas.eu
info@watchgas.eu

Distributed by

WatchGas POLI MonoDock DS NL 23-09-20 v1.0 © **2020 WatchGas B.V.**
WatchGas is dedicated to continuously improving its products. Therefore, the specifications and features mentioned in this datasheet are subject to change without prior notice.