UNI Mono Dock

Voor de UNI Sustainable en de UNI Disposable

De UNI Mono Dock is een docking- en kalibratiestation voor de UNI Sustainable en UNI Disposable enkelgasdetectoren. Met de UNI Mono Dock kunt u een UNI enkelgasdetector uitlezen, configureren, bumptesten en kalibreren. Rapporten van alle kalibraties en bumptests worden opgeslagen op ingebouwd geheugen ten behoeve van uw nalevingsadministratie.

Het dockingstation is ontworpen voor het gebruik van de meest gangbare gassen zoals zuurstof (O_2), koolmonoxide (CO), waterstofsulfide (H_2S), ammoniak (NH_3), waterstofcyanide (HCN) en zwaveldioxide (SO_2). Doordat de UNI Mono Dock voorzien is van oplaadbare batterijen kunt u hem gemakkelijk meenemen voor gebruik op locatie.

CE

Belangrijkste kenmerken

- Bumptest, kalibratie, configuratie en dataopslag met één platform
- Eenvoudige bediening met één knop
- Opslag voor 1999 kalibratie- of bumptestrapporten
- Draagbaar met ingebouwde batterij, goed voor 1000 bumptests
- Robuust ontwerp in stevige draagkoffer
- Efficiënt door groot temperatuurbereik

WatchGas B.V. | Sextantstraat 61 | 2901 ZZ Capelle aan den IJssel | The Netherlands | +31 (0)85 01 87 709 | www.watchgas.eu | info@watchgas.eu

UNI Mono Dock

Voor de UNI Sustainable en de UNI Disposable

SPECIFICATIES

Afmetingen	23,5 x 19 x 10,7 cm
Gewicht	1,5 kg
Aantal UNI toestellen	1
Batterij	Oplaadbare Lithium batterij, goed voor tot 1000 bumptests op één lading
Temperatuur	-20°C tot 50°C
Vochtigheid	5 tot 95% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Gebeurtenislog	1999 kalibratie- of bumptestrapporten
Aansluiting voor communicatie en stroom	USB type A
Referentiegasaansluiting	Gascilinder en demand flow regulator (niet inbegrepen) buiten de koffer Ingebouwde pomp voor omgevingslucht of referentiegas
Gasaansluitingen	Snelkoppelingen voor slangen met een buitendiameter van 6 mm: • Referentiegas voor kalibratie/bumptest • Inlaat voor zerokalibratie • Uitlaat om giftige gassen weg te leiden van de gebruiker
Aanbevolen gassen*	Zuurstof
	Koolmonoxide
	Waterstofsulfide
	Ammoniak
	Waterstofcyanide
	Stikstofmonoxide
	Fosfine
	Zwaveldioxide
	Methaanthiol
Veiligheidscertificaten	Voor gebruik op niet-gevaarlijke locaties
Garantie	1 jaar

** Niet aanbevolen voor reactieve gassen zoals dichloor, chloordioxide, waterstofchloride, waterstoffluoride, stikstofdioxide, ozon en fosfine.*

Voor meer informatie
www.watchgas.eu
info@watchgas.eu

Gedistribueerd door

WatchGas UNI Mono Dock DS NL 21-09-20 v2.0 **© 2020 WatchGas B.V.**
WatchGas voert een beleid van voortdurende verbeteringen aan haar producten. Daarom kunnen de specificaties en eigenschappen genoemd in deze datasheet gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging.